

SILFRA

sistemi per l'acqua

## Modello A6

Scarico per vasca in polipropilene  
con erogazione al troppo pieno  
Tubo rigido in polipropilene Ø 34 mm.  
Movimento "a cremagliera"  
Polypropylene pop up bath tub waste  
with water deliver from the overflow  
Rigid polypropylene pipe Ø 34 mm.  
"Rack" mechanism





Bocca erogazione in ottone con aeratore, corredata di anello di spessore che permette l'installazione su vasche con spessore da 2 mm a 14 mm.

L'aeratore svolge inoltre l'importante funzione di limitatore di portata

Brass overflow spout with aerator. Possibility of installation on bath with thickness starting from 2 mm to 14 mm.

The aerator do in addition an important function of flow rate restricter



Corpo erogazione a due vie. Allacciamento alla rete idrica sia dalla parte sinistra che dalla parte destra del corpo, semplicemente intercambiando i raccordi.

Two exit overflow body, and possibility of connection to the water network system on the right side as well on the left of the body, simply interchanging the adapters.

Tubo corrugato in PP, con doppia guarnizione O-Ring di tenuta tra corpo e tubo, ad elevata flessibilità per facilitare il montaggio su vasche idromassaggio PP flexible pipe with double gasket between the body and the pipe with high flexibility for an easy installation on the hydromassage bath tub.

Maniglia con fissaggio a scatto, di veloce posizionamento, senza vite di fissaggio.

Click fixing handle quickly to fix without the screw.

