

Scarichi per doccia Shower traps

AC 300

Piletta sifonata per piatto doccia, di nuovo design, completamente ispezionabile.

Coperchio in materiale termoplastico, per una perfetta finitura superficiale ed un'elevata resistenza meccanica.

Attacco per raccordo Ø40 mm.

foro piatto doccia da Ø90 mm - tappo Ø120 mm.

New drainage for shower plate, and completely inspectable.

Thermoplastic cover for a perfect finishing and a high mechanic resistance.

Connection for pipe fitting Ø40

diameter of the shower plate hole Ø90 mm plug Ø120mm.



**Piletta ispezionabile
che facilita la rimozione
della sporcizia**
Checkable drainage
for an easy removal
of the dirt in the shower trap

Portata (l/sec) Flow rate	AC 300	EN 329
Altezza battente acqua Water level 15 mm.	0,52	> 0,4



**Notevole riduzione
dell'ingombro
senza pregiudicare
la capacità di scarico.**
Considerable size reduction
without compromising
the flow rate.

**Elevata capacità di scarico,
ampiamente al di sopra
di quanto richiesto
dalle normative Europee**
High flow rate widely
over the requirements
of the European standards.

**Guarnizione doppia opzionale.
Utilizzabile
su piatti doccia in vetroresina
per garantire la perfetta tenuta
senza l'utilizzo di silicone.**
Optional double gasket.
It can be used for shower trays
in plastic reinforced by fiber glass
to obtain a perfect
seal without using silicone.

