

## SET SPIEGELPROFIELEN MET GEÏNTEGREERD OPHANGSYSTEEM

### Attentie!

- De verlijming kan alleen plaatsvinden bij een kamertemperatuur van tenminste 18°C of hoger. De spiegel en de profielen dienen ook minimaal 18°C te zijn.
- Raak de lijmlaag van het spiegelplaatje niet aan
- Verzeker u ervan dat, de gekozen spiegelprofielset binnen de maximaal toelaatbare grenzen voor belasting en afmeting van de spiegel (bij 5 mm of 6 mm dikte) valt.
- Het spiegelophangstelsel is geschikt voor verticale ophanging binnenshuis. De spiegel/spiegelbevestiging dient spanningsvrij bevestigd te worden. Eventuele wandoneffenheden moeten gecompenseerd worden.

### 1. Het verlijmen van de profielen met ophangoog op de achterzijde van de spiegel:

- De spiegel op een vlakke, schone en zachte ondergrond leggen.
- De achterkant van de spiegel met een droge schone doek reinigen. (geen chemicaliën gebruiken, vetvrij houden)
- Teken met een stomp potlood de gekozen plaats voor de U-profielen af.
- Verwijder de folie van de U-profielen.
- Plaats de U-profielen aan de linker- en rechterzijde, in verticale positie op de rug van de spiegel. Met de open zijde van het U-profiel aan de binnenkant.
- Let op! Zorg ervoor dat het U-profiel onmiddellijk goed gepositioneerd wordt. Na het opplakken van het U-profiel is geen correctie meer mogelijk..
- Let op! De bevestiging mag de eerste 24 uur nog niet belast worden. (de maximale kleefkracht wordt pas na ca. 24 uur bereikt)

### 2. Montage van de spiegel aan de wand

- Teken met een stomp potlood de gekozen plaats voor de haken op de muur af.
- Na het boren van de gaten plaatst u de pluggen en ophanghaken
- Hang de spiegel aan de haken op.

### 3. Reiniging

- De spiegel dient met een zachte droge doek gereinigd te worden.
- Voor hardnekkige vlekken kunt u een leren zeem gebruiken die in heet water uitgespoeld en goed uitgewrongen is. Eventuele achtergebleven druppels aan de randen moeten verwijderd worden.
- **Geen chemicaliën of reinigingsmiddelen gebruiken!**

### 4. Aansprakelijkheid

- De lijmschichten worden voortdurend getest op verdraagzaamheid met verschillende spiegelkwaliteiten.
- Wij garanderen een onberispelijke kwaliteit van het product en de daarin verwerkte materialen.
- Aangezien de kwaliteit van het aanbrengen van een spiegelophangstelsel van vele factoren afhangt, die niet door ons kunnen worden beïnvloed, moeten we iedere aansprakelijkheid, die verder gaat dan het vervangen van een foutief product, afwijzen. Dit geldt in het bijzonder voor gevolgen van vermogensschades, veroorzaakt door foutieve montage. Let u hierbij ook op onze algemene leveringsvoorwaarden.

### Uitvoeringen

De spiegelprofielen met geïntegreerd ophangstelsel zijn in de volgende uitvoeringen leverbaar:

- **Art.nr. 80.0177 L = 550 mm**  
Voor spiegels met een oppervlakte tot 1,05 m<sup>2</sup> (5 mm dikte) of 0,88 m<sup>2</sup> (6 mm dikte), met een max. gewicht van 13 kg.
- **Art.nr. 80.0178 L = 650 mm**  
Voor spiegels met een oppervlakte tot 1,25 m<sup>2</sup> (5 mm dikte) of 1,04 m<sup>2</sup> (6 mm dikte), met een max. gewicht van 15 kg.
- **Art.nr. 80.0179 L = 750 mm**  
Voor spiegels met een oppervlakte tot 1,44 m<sup>2</sup> (5 mm dikte) of 1,20 m<sup>2</sup> (6 mm dikte), met een max. gewicht van 18 kg.